

## Возможные толщины МДФ

Для заказа доступны следующие толщины:

- ❖ 3 мм (кроме глянца, металликов и суперматов). Отделка торцов финишным слоем (ПВХ или эмаль) не осуществляется
- ❖ 10 мм
- ❖ 16 мм
- ❖ 19 мм
- ❖ 22 мм
- ❖ 28 мм (обратная сторона не облицована)
- ❖ 28 мм (обратная сторона белая)
- ❖ 30 мм (обратная сторона не облицована)
- ❖ 30 мм (обратная сторона белая)
- ❖ 38 мм (обратная сторона не облицована)
- ❖ 38 мм (обратная сторона белая)

**Заказы на склеенные толщины мы не принимаем, либо принимаем без гарантии качества.**

На детали толщиной **28 мм и более** имеются следующие **ограничения**:

Тип покрытия	Минимальный торец	Минимальное скругление по углам	Высота, минимум/максимум	Ширина, минимум/максимум
Эмаль	R-2	без ограничений	200-2750	50-2050
ПВХ	R-10	R20 (для 28 и 30 мм) R30 (для 38мм)	200-2750	50-1000

По желанию заказчика при покрытии ПВХ торец и скругление можно делать **меньше**, но **без гарантий качества протяжки углов**.

При запечатке плит толщиной **более 22 мм** в пленку ПВХ происходит **неравномерное растяжение пленки на углах и торцах изделия**, что приводит к визуальному искажению исходного рисунка пленки. Это **особенность технологии** изготовления и **браком не является**

